



425 UM

BATEAU USAGE PROFESSIONNEL ET MILITAIRE



MOTEUR
HORS-BORD



GAMME SILLINGER

PLIABLE : Conçues pour résister aux environnements extrêmes et aux utilisations intensives, les embarcations pliables offrent le niveau de qualité et de finition des embarcations Sillinger. Destinés principalement aux militaires et aux professionnels, ces bateaux multi-mission sont adaptés aux opérations commandos d'infiltration/exfiltration et de sauvetage. Leur résistance aux conditions extrêmes, leur facilité de stockage et de déploiement en font des bateaux faciles à mettre en œuvre d'un véhicule, d'un navire, d'un avion, etc.

MISSIONS

- Sauvetage / Secours
- Commandos
- Usage portuaire
- Contrôle en Mer
- Annexes
- Plongée

CERTIFICATIONS & PARTENARIATS



⚙️ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur totale	4,20 m
Largeur totale	1,79 m
Longueur interne	2,84 m
Largeur interne	0,86 m
Diamètre du flotteur	0,45 m
Poids à vide	105 kg
Charge max. (hors Moteur)	1090 Kg

Tissu Hypalon / Néoprène	1100 decitex label Orca
Nombre de compartiments	3+1
Puissance recommandée	30 CV
Puissance maximale	50 CV
Couleur des flotteurs	Noir et Gris
Capacité	8
Dim. roulé sans plancher	1,45 x 0,70 x 0,40 m

🚤 FLOTTEUR

Composé de tissu en CSM (Hypalon / Néoprène) de label ORCA, SILLINGER applique en France depuis plus de 60 ans pour l'assemblage de ses flotteurs sa technologie unique de double encollage à froid. Cette technologie appliquée sous contrôle climatique dans notre atelier Français intègre un renfort par bandelage interne permettant d'assurer une parfaite étanchéité de tranche et accroître la durée de vie opérationnelle des embarcations. Le CSM (Hypalon) recouvrant la surface extérieure est un élastomère très résistant à la chaleur, à l'abrasion et aux hydrocarbures contrairement aux tissus enduits, en plastomère (P.V.C.). L'assemblage des flotteurs Sillinger est garantie 5 ans en usage professionnel.

⚙️ ÉQUIPEMENTS STANDARD

- Flotteur Hypalon / Néoprène 1100 decitex label Orca
- 3 Valves de gonflage D7
- Pochette de rangement
- Poignée renforcée avant inox
- 2 Mains courante périphérique sur ralingue
- 4 Poignées caoutchouc
- Bande anti-ragage périphérique 160 mm
- Tableau arrière contreplaqué marine + polyuréthane
- 2 Vide-vite automatiques
- 2 Anneaux de remorquage arrière
- 2 Plaques de protection moteur
- Bande d'échouage caoutchouc sous quille
- Plancher anti-dérapant contreplaqué marine
- Rail Meta-Ops + sangle de fixation
- Quille gonflable
- Sac carène + sac plancher de transport
- Kit de réparation du flotteur
- Manuel d'utilisation + Gonfleur
- Support Pagaie double + pagaies composite

✚ OPTIONS

- + Poignets sangle renforcées
- + Couleur des flotteurs : Rouge, Orange, Jaune...
- + Valves de surpression A6
- + Foot-strap sur plancher
- + Renfort d'assise spécifique
- + Patins d'échouages sous flotteur
- + Anneau D de fixation sur flotteur
- + Poignée de portage sur intérieur cône
- + Pochette de rangement XL
- + V de remorquage
- + Marquage spécifique sur flotteur
- + Kit de mouillage
- + Réservoir souple
- + Taud de protection
- + Autre coloris flotteur (Orange, rouge, vert...)

🛡️ PLANCHER & RAIL META OPS

Les plancher rigide en a bois et aluminium sont équipés de 3 rails META-OPS (type aviation) permettant l'arrimage de matériels ou de la nourriture, grâce au pions d'ancrage et sangle fournis.

🧩 CONFIGURATION PERSONNALISEE

Personnalisez votre bateau en fonction de vos besoins spécifiques. Avec un savoir faire acquis depuis 1962, nos architectes navals vous conseillerons en fonction des spécificités de votre mission.

Voir les équipements optionnels sur : www.sillinger.com



📍 14 rue de Buray - ZI des portes de Chambord
41500 Mer - France
☎ Tél. +33 (0)2 54 81 08 32
☎ Fax +33 (0)2 54 81 32 95
✉ contact@sillinger.com

SILLINGER.FR



Un savoir-faire MARCK & BALSAN